




## Bestellschlüssel



Steigungsabweichung 0,1 mm / 300 mm

Geradheit 0,3 mm / 300 mm

Toleranz 7e nach DIN 103

Teilenummer

Gewinde

Optionen

PTGSG-08x1.5-01-R-1000-ES

Bezeichnung

Durchmesser

Steigung

Anzahl Gewindegänge

Rechtsgewinde

Länge [mm]

Edelstahl

## Optionen:

R = Rechtsgewinde

L = Linksgewinde

Länge in mm = frei wählbar (siehe Tabelle)

ohne = C15, gerollt (Standard)

ES = Edelstahl (Standard)

## Eingängige Trapezgewindespindeln - Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Rechts	Links	Gewinde	Ø	Steigung	max. Länge <sup>44)</sup>
PTGSG-08x1.5-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr08x1,5	8	1,5	1.500
PTGSG-10x2-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr10x2	10	2	3.000
PTGSG-10x3-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr10x3	10	3	3.000
PTGSG-12x3-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr12x3	12	3	3.000
PTGSG-14x3-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr14x3	14	3	3.000
PTGSG-14x4-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr14x4	14	4	3.000
PTGSG-16x2-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr16x2	16	2	3.000
PTGSG-16x4-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr16x4	16	4	3.000
PTGSG-18x4-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr18x4	18	4	3.000
PTGSG-20x4-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr20x4	20	4	3.000
PTGSG-24x5-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr24x5	24	5	3.000
PTGSG-26x5-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr26x5	26	5	3.000
PTGSG-28x5-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr28x5	28	5	3.000
PTGSG-30x6-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr30x6	30	6	3.000
PTGSG-36x6-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr36x6	36	6	3.000
PTGSG-40x7-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr40x7	40	7	3.000
PTGSG-50x8-01- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr50x8	50	8	3.000

## Zweigängige Trapezgewindespindeln - Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Rechts	Links	Gewinde	Ø	Steigung	max. Länge <sup>44)</sup>
PTGSG-06x2P1-02- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr06x2P1	6	2	1.000
PTGSG-12x6P3-02- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr12x6P3	12	6	3.000
PTGSG-16x8P4-02- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr16x8P4	16	8	3.000
PTGSG-18x8P4-02- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr18x8P4	18	8	3.000
PTGSG-20x8P4-02- <input type="text"/> - <input type="text"/>	●	●	Tr20x8P4	20	8	3.000

<sup>44)</sup> Größere Längen auf Anfrage

Für Spindeln aus Edelstahl bitte das Nachsetzzeichen „-ES“, z.B. PTGSG-12x3-R-1000-ES